

Partnermöte 20-21 juni 2017

Delaktivitet Ny radhackningsteknik för ogräsbekämpning i spannmål

Din
logotype

Innovationer för
hållbar växtodling

Led	Radavstånd	Avstånd mellan centrum på sårad och hackskär (mm) (olika bredder på hackskäret)
1	14	Kontrollerad, ingen hackning
2	21	Kontrollerad, ingen hackning
3	28	Kontrollerad, ingen hackning
4	14	20
5	21	20
6	28	20
7	14	35
8	21	35
9	28	35

14 cm 350 kärnor/m²
21 cm 315 kärnor/m²
28 cm 280 kärnor/m²

Lanna malkorn Propino
Lönstorp malkorn Planet

Fyra upprepningar (tot 36 parceller)
En hackning
5-8km/h
Styrskena
Garfordhackskär (kapade)

promilleavgiftsfonden för landbrug



Kamera, två bilder per sekund, centrum rad
Hackan fri i sidled och styrs av skenan





SSAB Hardox600 – tillverka hackskär, jämföra livslängd

Calman filter - kombinera GPS – kamera

Film: Lanna 14cm 20mm

promilleavgiftsfonden för landbrug



**Innovationer för
hållbar växtodling**

Projektets finansiärer

Förutom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har projektet även följande finansiärer:

promilleavgiftsfonden för landbrug

